

BioLite N2

옥외형 지문인식 출입근태 단말기



BioLite N2는 슈프리마의 최신 지문인식 알고리즘과 보안 플랫폼을 기반으로 출입통제와 근태관리 기능을 모두 제공하는 옥외형 지문인식 출입통제 단말기입니다. 슈프리마의 차세대 지문인식 알고리즘뿐만 아니라 세계 최고 성능의 지문인식 센서를 탑재하여 동급 최고 성능과 보안성을 자랑합니다. 또한, 다양한 종류의 카드를 하나의 장치에서 인식할 수 있는 멀티 RFID 카드 인식 기술을 적용했으며, 모바일 카드(NFC, BLE)까지도 완벽하게 호환됩니다. IP67등급의 방수방진 구조로 옥외형 설치에 최적화된 단말기인 BioLite N2는 차별화된 성능을 제공할 것입니다.

특징



- 동급 최고 성능**
- 최신 슈퍼리마 알고리즘
 - 1.2GHz CPU 탑재



- 멀티 RFID 카드 인식**
- LF(125kHz), HF(13.56MHz)
 - 모바일 카드 지원 (NFC, BLE)



- 향상된 인증률과 정확도**
- 개선된 광학센서(OP6)와 새로운 알고리즘 적용



- 옥외 설치에 적합한 구조**
- IP67 인증의 방수·방진 기능



- 강력한 근태관리 기능**
- 직관적인 GUI 제공
 - 다양한 근태관리 기능 제공

사양

바이오인식	Fingerprint				
센서 종류	Optical Sensor (OP6)				
템플릿	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378				
추출 / 매치	MINEX certified and compliant				
RF 옵션	<table border="1"> <tr> <th>BLN2-ODB</th> <th>BLN2-OAB, BLN2-PAB</th> </tr> <tr> <td>125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE, Felica</td> <td>125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE</td> </tr> </table>	BLN2-ODB	BLN2-OAB, BLN2-PAB	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE, Felica	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE
BLN2-ODB	BLN2-OAB, BLN2-PAB				
125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE, Felica	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE				
CPU	1.2 GHz				
메모리	4GB Flash + 64MB RAM				
최대 사용자 수	10,000				
최대 템플릿 수	20,000*				
최대 텍스트 로그 수	1,000,000				
LCD	1.77" Color LCD				
사운드	16-bit Hi-Fi				
이더넷	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X				
RS-485	1ch Host or Slave (Selectable)				
Wiegand	1ch Input or Output (Selectable)				
TTL	2ch Input				
릴레이	1 Relay				
IP등급	IP67				
탐퍼	Supported				
전원	DC 12V				
동작 온도	-20°C ~ 50 °C				
동작 습도	0% ~ 80%, non-condensing				
크기 (WxHxD, mm)	58 x 190 x 44				
인증	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE				

* 손가락마다 두 개의 템플릿

시스템 구성

