

Secure I/O 2

출입문 보안 컨트롤 모듈



Secure I/O 2는 분산형 출입통제 시스템의 보안을 한층 강화할 수 있는 출입문 제어 모듈입니다. 슈프리마의 출입통제 장치와 암호화된 통신으로 사용되어 보안을 강화할 수 있으며, 1개 외부 출입문 제어와 입출력 확장이 가능합니다. 또한, 초소형 디자인으로 공간에 제어받지 않고 쉽게 설치할 수 있습니다.

특징



초소형 사이즈
• 좁은 공간에도 손쉽게 설치 가능



연결된 장치와 암호화된 통신
• AES-128 암호화




OSDP 산업 표준 통신 프로토콜 지원

사양

CPU	32MHz
메모리	128KB Flash + 20KB RAM
LED	다중 색상
동작 온도	-20°C ~ 50°C
보관 온도	-40°C ~ 70°C
동작 습도	0% ~ 80%, 비응축
보관 습도	0% ~ 90%, 비응축
치수 (W x H x D, mm)	36 x 65 x 18
무게	장치: 37 g / 브래킷: 1 g
RS-485	1ch 슬레이브
TTL 입력	2 입력
릴레이	1 릴레이
전원	DC 12 V
인증	CE, FCC, KC, RoHS

치수



시스템 구성도

