

DE-620

특징



- ISO 14443 A/B, MIFARE, DESFire, ISO 18092(NFC)
- ISO 7816 - 1ea x ID type & 1ea x SIM type
- PC/SC, 전용 모드
- SDK, FDK 지원
- NFC 개발자를 위한 SDK 지원

사양

CPU	ARM 32-bit Cortex-M3(48MHz)
메모리	128KB Flash, 20KB SRAM
데이터 인터페이스	USB Full Speed (12Mbps)
비접촉 카드 옵션	ISO-14443 A/B, MIFARE, ISO 18092(NFC), NFC P2P, DESFire, FeliCa
주파수	13.56MHz ± 7kHz
인식 거리	2~5cm (카드 종류에 따라 다름)
접촉 카드 옵션	1 ID Type + 1 SMI Type *ISO 7816, T=0, T=1)
프로토콜	PC/SC, 전용
인디케이터	2 LED
전원	5 VDC, 150 mA (USB Power)
치수 (W x H x D, mm)	68 x 120 x 30
지원 OS	32bit: Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, 2003, 2003 R2, XP, Vista, 2008, 7, 8 64bit: Windows XP, 2008, 2008 R2, 7, 8 Linux (CCID driver)
동작 온도	-10 ~ 60 °C
인증	CE, FCC, ROHS, Reach compliant

Suprema
BIOMETRICS & SECURITY

(주)슈프리마 Suprema Inc.

경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 16층 www.supremainc.com

영업문의 T 031 783 4510 E korea@suprema.co.kr

고객지원 T 1522 4507 E cs@suprema.co.kr

©2019 Suprema, Inc. 본 문서에 나오는 슈프리마 및 제품 이름과 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 슈프리마를 제외한 모든 브랜드 및 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.