

MPB Series

- 슬림한 디자인
- 빔 폭 좌우조정을 확대하여 세팅 용이
- 빔 차광시간 자동 조절
- 적정빔 출력으로 안개등에 의한 오동작방지
- 마이크로 프로세서를 채용하여 개별 채널 구현
- 적용:타운하우스,아파트,고급빌라의 창 및 베란다

제품사양

Model	MPB-30D2	MPB-30D4
빔 수	2	4
경계 거리	실내외 15m	
응답 속도	100 ~ 700ms	
전원 전압	DC 10 ~ 25V(유극성)	
소비 전류	Max. 80mA	Max. 100mA
LED	Tx : Power(녹색) Rx : 광축양호(해당빔 LED 소등) 재조정(해당빔 LED 점멸) 경보발생(해당빔 LED 점등 및 적색 LED 점등)	
Alarm 출력	무전압 점점 릴레이 1C, 점점동작 차광시간 : 2sec(±0.5sec) 접점 용량 : 30V(AC/DC) 1A 이하	
Tamper 출력	무전압 점점 1b	
사용 온도	-20℃ ~ 60℃	
광축 조정 범위	수평 : ±95°	
설치 위치	Indoor / Outdoor	
재질	Cover : PC 수지, Base : ABS 수지	
외형 크기(HxWxD)	440 x 34 x 35mm	832 x 34 x 35mm
중량	수광기:267g, 투광기:254g	수광기:410g, 투광기:380g
IP 등급	IP 55	



PB-D Series

- CPU 채용으로 고 신뢰성 보장
- 4개의 channel 선택 가능
- VIEW FINDER, MONITOR JACK을 이용한 광축 조정
- 감지 응답 속도 조정
- 넓은 조정 범위

제품사양

Model	PB-30D	PB-60D	PB-100D
경계 거리	실외 : 30M	실외 : 60M	실외 : 100M
검출 방식	근 적외선 BEAM 차단		
사용 적외선	LED에 의한 PULSE BEAM 2중 변조 방식		
채널 수	4 채널		
응답 속도	50 ~ 700ms		
전원 전압	DC 10.8 ~ 25V(유극성)		
소비 전류	Max. 60mA		
LED	Tx:Power(녹색), Rx:감도 양호(녹색), 알람 발생 시(적색)		
Alarm 출력	무전압 점점 릴레이 1C, 점점동작 차광시간 : 2sec(±0.5sec) 접점 용량 : 30V(AC/DC) 0.5A 이하		
Tamper 출력	무전압 점점 1b		
사용 온도	-20℃ ~ 60℃		
광축 조정 범위	수평 : ±90° 수직 : ±10°		
설치 위치	실내/실외		
재질	Cover : PC 수지, Base : ABS 수지		
외형 크기(WxHxD)	73 x 177 x 84mm		
중량	수광기 : 382g, 투광기 : 364g		
부가 기능	Monitor jack output, Frost proof cover		
IP 등급	IP 44		
업선	Pole 브라켓(2pcs/set, Pole size: : Φ38~44mm), IP 54		

