

POE 10/100/1000Mbps 10포트 광스위치

POE 10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000Mbps SFP 2슬롯



- 802.3at POE 30.8Watt(Max. 120Watt)
- TP 8포트 + SFP 2슬롯 L2 매니지먼트 광 허브
- TP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- SNMP Trap(Cold start, Port Link, Power status)
- RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
- IGMP Snooping v1, v2, v3 지원
- 포트 별 VLAN 및 802.1Q Tag VLAN 지원
- 20Gbps switch fabric, non-blocking switch architecture
- Link Aggregation supports static mode and LACP(IEEE 802.3ad)
- 8 Qos classes per port
- Auto Scan Manager Program(Scan, IP setting)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3at Power Over Ethernet	IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.1w Rapid spanning tree IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.3af Power Over Ethernet IEEE 802.1x Port Authentication Network control
인터페이스	- RJ45 포트	POE 10/100/1000Mbps TP 8포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 2슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, LC Connector	
	- LED 표시	Power, Link / Act, POE ON per port	
성능	- Back Plane	Switch Fabric 20Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9.6Kbytes	
	- POE (Power over Ethernet)	POE Power Budget: Max. 120Watt Number of PD@7Watt / 8Port Number of PD@15.4Watt / 8Port Number of PD@30.8Watt / 4Port	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz	
크기		330.5mm (W) x 153mm (D) x 44mm (H), 1U	

주문정보

모델명	사양
SFC400HP	POE 10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000Mbps SFP 2슬롯, 매니지먼트 기가비트 POE 광스위치
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-SM	SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터